

SikaBond® Vinil

Adhesivo de contacto - base agua

Descripción	SikaBond Vinil es un adhesivo de contacto base agua, formulado con una dispersión de un copolímero vinil acrílico, libre de cualquier tipo de solvente o plastificante externo. Líquido color crema. Densidad: 1,03 kg/l.
Usos	SikaBond Vinil es un producto listo para usar, diseñado especialmente para ser usado como adhesivo de pisos de vinilo, alfombras, césped sintético y formica sobre superficies de hormigón, mortero, madera, etc.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Listo para usar. ■ Muy buena adherencia. ■ Libre de solventes. ■ Amigable con el ambiente y salud de las personas.
Modo de empleo	<p>Preparación de la superficie: La superficie de hormigón deben encontrarse limpia y seca, exenta de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pintura, restos de curadores químicos, etc.</p> <p>Aplicación del SikaBond Vinil: Se aplica con espátula, llana, brocha o rodillo. Se deja secar entre 30 y 45 minutos, dependiendo del espesor de la película, la temperatura ambiente y el tipo de superficie si es absorbente o no. Una vez cumplido el tiempo de secado, se coloca el piso de vinil, alfombra o césped sintético y se pasa un rodillo de 35 kg, asegurando una buena adherencia al piso.</p>
Consumo	Entre 2,5 y 4 m ² por kg de producto, esto va a depender de la porosidad de la superficie y del espesor de la película.
Almacenamiento	Seis meses en sitio fresco y bajo techo en su envase original cerrado, protegido del congelamiento.
Presentación	Balde de 4 Kg. Balde de 20 Kg
Precauciones	Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Utilice guantes y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización. Para mayor información, solicite la hoja de seguridad del producto.

La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika, respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan particulares que de ésta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.



Sika Ecuatoriana S.A.

www.sika.com.ec

Guayaquil.- km. 3 1/2 vía Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229

Quito.- Panamericana Norte km. 71/2 Telefax 2800419 - 2800420

Cuenca.- Av. de las Américas y 1° de Mayo Telefax 2856754

